



Une approche unique

GUIDE DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

CLOISONS BRIO, SOLO, MEZO ET NOVO

Le présent guide est à l'intention de tout propriétaire des produits BRIO, SOLO, MEZO et NOVO de EAD Design. Il est important de remettre une copie à toute personne susceptible d'être impliquée dans le nettoyage et/ou l'entretien de ces produits.

Notez que notre garantie ne couvre pas les dommages causés par le non-respect de ces instructions. En cas de doute, n'hésitez pas à contacter votre représentant EAD Design.

CLOISONS DE TOILETTES DE STRATIFIÉ MASSIF INTÉGRAL, DE PLASTIQUE LAMINÉ CONTOUR OU DE PLASTIQUE LAMINÉ

Simplement essuyer la surface avec un linge doux humide et un détergent neutre. Ensuite, rincer à l'eau chaude. Finalement, essuyer.

Ne jamais asperger le produit directement sur la surface à nettoyer.

Pour les **taches rebelles**, formez une pâte avec du bicarbonate de soude et de l'eau et appliquer avec une brosse à poils doux. Brossez légèrement d'un mouvement circulaire, puis rincer à l'eau chaude et essuyer avec un linge doux.

10 à 20 mouvements devraient suffire, un nombre excessif de frottements peut finir par endommager la surface.

Attention :

- Même un agent doux peut, après de multiples utilisations, laisser un **résidu** qui va endommager l'apparence de la surface.
- Les produits **abrasifs** ou **acides** sont à proscrire.
- Pour les **égratignures**, corriger avec un style à retouche ou un crayon de mastic. Ne jamais utiliser un stylo feutre.

PENTURES PIANO

Important, les pentures piano nécessitent un entretien fréquent. Elles doivent être lubrifiées aux trois (3) mois afin d'éviter une usure prématurée et ce, peu importe l'intensité de l'usage.

